

FDV - Dokumentasjon

Versjon 1 - 2011

Denne dokumentasjonen gjelder for

Kronotherm Laminat- og parkettunderlag

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Kronotherm er laminat- og parkettunderlag

- Laminat- og parkettunderlag som isolerer mot kulde og trinnlyd. Gjør ditt laminat- eller parkettgulv mer komfortabelt å gå på og gir en kompakt installasjon.
- Kuldeisolerende og en betydelig støyreduksjon $\Delta L_w = \text{dB } 19$ hht. DIN EN ISO 140-8
- Berenget for limfrie klikksystemer, og dekker for limfrie systemer
- Produktet er aldriingsbestandig, og beholder derfor sin opprinnelige dimensjon. Ved bruk av Kronotherm på betonggulv eller gulv med fare for underfukt skal det alltid brukes diffusjonssperre på 0,2mm under Kronothermplatene.
- Kronotherm er miljøvennlig og resikrulerbar.
- Kronotherm er formaldehydfri og et 100% naturlig produkt produsert av trefibre.
- Kronothermplater er enkle, stabile og lette å legge. Platene må legges med forbandt (mursteinsmønster) Avstand til alle faste installasjoner må være min. 5mm.
- Anbefales av ledende laminat- og parkettprodusenter

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner:	5x67,5x80 mm
Pr. pakke:	10,80 m ² = 20 plater
Pr. pall:	194,4 m ² = 18 pakker
Vekt pk/pall :	5,5/100 kg

Karakteristiske verdier

Beskrivelse

Tetthet

Motstand mot fuktighet

Termal ledeevne

Ingredienser

Avfallskode

Støyreduksjon

Standard

DIN EN 1602

DIN EN 12086

DIN EN 12524 (tab 2)

EAK - Code

DIN EN ISO 140 -8

Kvalifikasjoner

Isolerende trefibermateriale

Ca 150 kg / m³

$\mu < 5$

$\lambda = 0,07 \text{ W/mK}$

Trefiber og bindemiddel

030105

$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$

Leverandør:

RBI Interiør AS, Ringvoll, 1827 Hobøl

Kontaktperson: Audar Dørum

Telefon: 815 68 545

E-post: brukerhjelp@rbi.no

www.rbi.no