

Denne dokumentasjonen gjelder for

## Tuplex laminat/parkettunderlag, 16,5 m<sup>2</sup>

### 1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Tuplex er et velegnet underlag for parkett- og laminatgulv, og kan brukes på flere typer undergulv. Produktet fungerer både som tradisjonelt underlag, fuktsperre og har trinnlydsdempende effekt.

#### Avretter undergulvet

TUPLEX fleksible konstruksjon hjelper til med å avrette mindre ujevnheter i undergulvet og gir et perfekt underlag for parkett og andre flytende gulv.

#### Ventilasjon

TUPLEX unike oppbygning gir en meget effektiv ventilasjon mellom undergulv og gulv.

#### Fuktsperre

De to lagene polyetylen i TUPLEX gir en meget effektiv dobbel fuktsperre. Separat fuktsperre er ikke nødvendig. Testrapport kan fåes fra produsent.

#### Trinnlydsdemping

TUPLEX imøtekommer alle krav til trinnlydsdemping. På grunn av TUPLEX store formstabilitet ved belastninger, er trinnlydsdempingen bevart for alltid. Testrapport kan fåes fra produsent.

#### Leggeveiledning

TUPLEX legges ut med ekstra lengde opp mot veggene. Det overskytende skjæres bort etter legging av gulvet. Skjøter legges kant i kant mot hverandre og tapes sammen.

### 2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner:	100x30x30 (lxbxh)
Pr. rull:	16,5 m <sup>2</sup> (30 meter)
Pr. pall:	660 m <sup>2</sup> = 40 ruller
Vekt rull/pall :	2,0 kg /100 kg

#### Fysiske data

Kjerne:	Polystyrengranulat
Overside:	0,06 mm polyetylen
Underside:	0,04 mm polyetylen
Tykkelse:	3 mm
Flatevekt:	0,135 kg/ m <sup>2</sup>
Trinnlydsdemping:	22DB
Trekkstyrke:	142/70 N/5 cm
Bruddforlengelse:	159/224 %
Parnverdi:	237
Z verdi:	400
Varmeledningsevne:	0,04 W/mK
Avfallskode	EAK - Code 030105

**Leverandør:**

RBI Interiør AS, Ringvoll, 1827 Hobøl

Kontaktperson: Audar Dørum

Telefon: 815 68 545

E-post: [brukerhjelp@rbi.no](mailto:brukerhjelp@rbi.no)

[www.rbi.no](http://www.rbi.no)