

Denne dokumentasjonen gjelder for

Tuplex laminat/parkettunderlag, 33 m²

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Tuplex er et velegnet underlag for parkett- og laminatgulv, og kan brukes på flere typer undergulv. Produktet fungerer både som tradisjonelt underlag, fuktsperre og har trinnlydsdempende effekt.

Avretter undergulvet

TUPLEX fleksible konstruksjon hjelper til med å avrette mindre ujevnheter i undergulvet og gir et perfekt underlag for parkett og andre flytende gulv.

Ventilasjon

TUPLEX unike oppbygning gir en meget effektiv ventilasjon mellom undergulv og gulv.

Fuktsperre

De to lagene polyetylen i TUPLEX gir en meget effektiv dobbel fuktsperre. Separat fuktsperre er ikke nødvendig. Testrapport kan fåes fra produsent.

Trinnlydsdemping

TUPLEX imøtekommer alle krav til trinnlydsdemping. På grunn av TUPLEX store formstabilitet ved belastninger, er trinnlydsdempingen bevart for alltid. Testrapport kan fåes fra produsent.

Leggeveiledning

TUPLEX legges ut med ekstra lengde opp mot veggene. Det overskytende skjæres bort etter legging av gulvet. Skjøter legges kant i kant mot hverandre og tapes sammen.

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner:	100x40x40 (lxbxh)
Pr. rull:	33 m ² (30 meter)
Pr. pall:	792 m ² = 24 ruller
Vekt rull/pall :	4,0 kg /100 kg

Fysiske data

Kjerne:	Polystyrenggranulat
Overside:	0,06 mm polyetylen
Underside:	0,04 mm polyetylen
Tykkelse:	3 mm
Meter på rullen:	30 m / 15 m
Flatevekt:	0,135 kg/ m ²
Trinnlydsdemping:	22DB
Trekkstyrke:	142/70 N/5 cm
Bruddforlengelse:	159/224 %
Parnverdi:	237
Z verdi:	400
Varmeledningsevne:	0,04 W/mK
Avfallskode	EAK - Code 030105

Leverandør:

RBI Interiør AS, Ringvoll, 1827 Hobøl

Kontaktperson: Audar Dørum

Telefon: 815 68 545

E-post: brukerhjelp@rbi.no

www.rbi.no