

Denne dokumentasjonen gjelder for

Ullpapp - laminat/parkettunderlag

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Ullpapp brukes til alle typer flytende gulv der det ikke er krav til fuktsperre. Ullpapp 400 g kommer på ruller á 15m.

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner:	100x15x15 (lxbxh)
Tykkelse:	2 mm
Pr. rull:	15 meter (15m ²)
Pr. pall:	48 ruller
Vekt rull/pall :	400 g /20,4 kg

Fysiske data

Kvalitat:	400 gr/m ²
Toleranse:	ca 7%

Råvaresammensetning

Tekstil (gjenbruksfibre)

Ull	15 %
Bomull	25 %
Spillmateriale av ovennevnte	8 %

Cellulose (gjenbruk)

Kartong	35 %
Avispapir	17 %
Vanninnhold	8 % (max)
Absorbtion	120 % (min)
Kvalitetsnorm	PN41/41-186-96
Strekstyrke	230 N/ 50 mm (min)

Avfallskode	EAK - Code 030105
-------------	-------------------

Leverandør:

RBI Interiør AS, Ringvoll, 1827 Hobøl

Kontaktperson: Audar Dørum

Telefon: 815 68 545

E-post: brukerhjelp@rbi.no

www.rbi.no